

GB SSO EZ-Sharpener - Sharpening Stone Oil

Use of the substance/mixture: Lubricant for grindstones for grinding stainless steel instruments

Net Contents: 1.05 oz. (31.04ml)

Instructions for use: Lightly coat the stone surface prior to sharpening.



DANGER

H304 May be fatal if swallowed and enters airways.
H320 Causes eye irritation.

P301+P310 IF SWALLOWED: Immediately call a POISON CENTER/doctor. **P331** Do NOT induce vomiting.
P305+P351+P338 IF IN EYES: Rinse cautiously with

water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing. **P337+P313** If eye irritation persists: Get medical advice/attention. **P405** Store locked up. **P501** Dispose of contents/container in accordance with local and national regulations.

The product is classified in accordance with Regulation (EC) No 1272/2008.

SDS available on request or at: www.hu-friedy.eu

24H Emergency number: INTERNATIONAL +49 - (0) 6132 - 84463, GBK GmbH (24h - 7d/w - 365d/a) / In England and Wales: 111 - In Scotland: 111

IT SSO EZ-Sharpener - Sharpening Stone Oil

Utilizzazione della sostanza/della miscela: Lubrificante per pietre per affilatura strumenti in acciaio inossidabile.

Contenuto: 1.05 oz. (31.04ml)

Istruzioni per l'uso: Ungere leggermente la pietra prima dell'affilatura.



PERICOLO

H304 Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie.
H320 Provoca irritazioni oculari.

P301+P310 IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico.

P331 NON provocare il vomito. **P305+P351+P338** IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. **P337+P313** Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico. **P405** Conservare sotto chiave. **P501** Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali e nazionali.

Il prodotto è etichettato conformemente al regolamento (CE) n. 1272/2008 (GHS).

SDS disponibili su richiesta o sul sito: www.hu-friedy.eu

Numero telefono di emergenza: +49 - (0) 6132 - 84463, GBK GmbH (24h-7d/w - 365d/a)

FR SSO EZ-Sharpener - Sharpening Stone Oil

Utilisation de la substance/du mélange: Lubrifiant pour pierres à polir pour rectifier des instruments d'acier inoxydable

Volume net: 1.05 oz. (31.04ml)

Mode d'emploi: Enduire légèrement la pierre avant d'aiguiser.



DANGER

H304 Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.
H320 Provoque une irritation des yeux.

P301+P310 EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin. **P331** NE PAS faire

vomir. **P305+P351+P338** EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. **P337+P313** Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin. **P405** Garder sous clef. **P501** Éliminer le contenu/réceptacle dans conformément aux réglementations locale et nationale.

Le produit est étiqueté conformément au règlement (CE) n ° 1272/2008 (SGH).

SDS disponibles sur demande ou au: www.hu-friedy.eu

Numéro d'appel d'urgence (International): +49 - (0) 6132 - 84463, GBK GmbH (24h - 7d/w - 365d/a) / France: numéro ORFILA (INRIS) + 33 1 45 42 59 59

DE SSO EZ-Sharpener - Sharpening Stone Oil

Verwendung des Stoffs/des Gemischs: Schmiermittel für Schleifsteine zum Schleifen von Stainless steel- Instrumenten

Netto Inhalt: 1.05 oz. (31.04ml)

Gebrauchsanweisung: Die Steinoberfläche vor dem schleifen leicht einölen.



GEFAHR

H304 Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein. **H320** Verursacht Augenreizung.

P301+P310 BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen. **P331** KEIN Erbrechen herbeiführen. **P305+P351+P338** BEI KONTAKT

MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. **P337+P313** Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. **P405** Unter Verschluss aufbewahren. **P501** Inhalt/Behälter gemäß lokalen und nationalen Vorschriften der Entsorgung zuführen.

Das Produkt ist gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (GHS) gekennzeichnet.

SDS auf Anfrage oder: www.hu-friedy.eu

Notrufnummer: INTERNATIONAL +49 - (0) 6132 - 84463, GBK GmbH (24h - 7d/w - 365d/a) / Deutschland: 06132 - 84463 (24 Stunden - 7 Tage/Woche - 365Tage/Jahr)

ES SSO EZ-Sharpener - Sharpening Stone Oil

Uso de la sustancia o de la mezcla: Lubrificante para piedras de afilado para afilar instrumentos de acero inoxidable

Contenido neto: 1.05 oz. (31.04ml)

Instrucciones de uso: Antes de afilar, aplique una capa fina sobre la piedra.



PELIGRO

H304 Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias. **H320** Provoca irritación ocular.

P301+P310 EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA/médico. **P331** NO provocar el vómito. **P305+P351+P338** EN

CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando. **P337+P313** Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico. **P405** Guardar bajo llave. **P501** Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local y nacional.

El producto está etiquetado de acuerdo con el Reglamento (CE) n ° 1272/2008 (SGA).

SDS disponibles a solicitud o en: www.hu-friedy.eu

Teléfono de emergencia, INTERNACIONAL: +49 - (0) 6132 - 84463, GBK GmbH (24h - 7d/w - 365d/a) / Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses + 34 91 562 0420

NL SSO EZ-Sharpener - Sharpening Stone Oil

Gebruik van de stof of het mengsel: Smeermiddel voor slijpstenen voor het slijpen van edelstaal instrumenten

Nettoinhoud: 1.05 oz. (31.04ml)

Gebraiksaanwijzing: Alvorens het slijpen verdeel Lichtelijk de oppervlakte van de steen.



GEVAAR

H304 Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terecht komt. **H320** Veroorzaakt oogirritatie.

P301+P310 NA INSLIKKEN: Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen. **P331** GEEN braken opwekken. **P305+P351+P338** BIJ CONTACT MET DE

OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. **P337+P313** Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen. **P405** Achter slot bewaren. **P501** Inhoud/verpakking afvoeren naar de lokale / nationale voorschriften.

Het product wordt geëtiketteerd volgens Verordening (EG) nr. 1272/2008 (GHS).

SDS op aanvraag of op: www.hu-friedy.eu

Telefoonnummer voor noodgevallen: INTERNATIONAL: +49 - (0) 6132 - 84463, GBK GmbH (24h - 7d/w - 365d/a) / Nationaal Vergiftingen Informatie Centrum: +31 30 274 8888 "Uitsluitend bestemd om artsen te informeren bij accidentele vergiftigingen."